

# ミニシリーズ CFデュプリケーター/消去装置



## 製品の特長

特長	説明
動作タイプ	・ スタンドアロン、FPGAベースの操作（非PCベースのシステム設計）
コントローラー設計	・ 組み込みコントローラーは最大2TBの容量をサポートするよう設計 ・ 継続的な改良により、市場で入手可能な最新のデバイスをサポート
帯域幅の性能	・ 最大3.9GB/分（66MB/秒）の高速転送を実現 ・ 専用帯域幅により、速度低下なく大量のコピーが可能
読み取り専用ソースポート	・ この組み込み機能を無効にするオプションはなく、すべてのU-Reach デュプリケーターに統合
ポータブル設計	・ 持ち運び可能な設計で、剛性を高めた新しい金属製シャーシを採用

## 製品モデル

写真	モデル	ターゲットポート
	CF121	1:1

## 製品の機能

機能	説明
2つのコピーモード	<ul style="list-style-type: none"> <li>クイックコピー（システム&amp;ファイル）：Windows、Mac、およびLinuxに対応</li> <li>メディア全体コピー：フォーマットやデータの種類に関係なく、ビット単位でコピー</li> </ul>
コンペア（比較検証）	<ul style="list-style-type: none"> <li>コピー元デバイスからコピー先デバイスへビット単位でデータ比較</li> </ul>
3つの消去モード	<ul style="list-style-type: none"> <li>クイック消去</li> <li>完全消去（NIST 800-88 Clear準拠）</li> <li>DoD 3 回上書き消去（DoD 5220.22-M準拠）</li> </ul>
メディアチェックツール	<ul style="list-style-type: none"> <li>不良セクタ、容量の信頼性、読み取り/書き込み速度に関してフラッシュの品質を検証するための多様なツールを提供</li> </ul>
フォーマット実行	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動的に、デバイス容量を検出し、FAT16またはFAT32いずれか最適なフォーマットを実行</li> </ul>
速度測定	<ul style="list-style-type: none"> <li>接続デバイスに対して書き込みと読み取りを行い、速度を測定</li> </ul>
容量チェック	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用可能な最大容量をチェック</li> </ul>
チェックサム値計算	<ul style="list-style-type: none"> <li>コピー元デバイスのチェックサム値を計算</li> </ul>

## 製品の互換性

互換性	説明
対応デバイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>CF Type I/II、CF1.0、CF2.0、CF3.0、CF4.0、CF4.1、CF5.0、CF6.0.</li> </ul>
対応デバイス（オプションアダプターが必要）	<ul style="list-style-type: none"> <li>CFAST</li> </ul>
対応フォーマット	<ul style="list-style-type: none"> <li>クイックコピー：FAT16/32/64、Windows（NTFS）、Linux（Ext2/Ext3/Ext4）、Mac（HFS、HFS+、HFSX）</li> <li>メディア全体コピー：プロプライエタリフォーマットを含むすべてのフォーマット</li> <li>GPT、MBR、及び、高度なフォーマット</li> </ul>
対応OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>すべてのOS（Windows、Mac、Linux、および、その他のプロプライエタリシステム）</li> </ul>

## 製品仕様

仕様	説明
LCDディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x20 バックライト付きモノクロLCD ディスプレイ</li> </ul>
LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ポートごとに2つのLEDインジケータ</li> <li>• 緑（成功）、赤（失敗）</li> </ul>
コントロールパネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4つのプッシュボタン（▲、▼、OK、ESC）</li> </ul>
電源要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電源アダプター入力：100-240VAC /47-63Hz /最大0.31A</li> <li>• 電源アダプター出力：5VDC / 2A</li> </ul>
動作温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5°C～45°C</li> </ul>
非動作温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -20°C～85°C</li> </ul>
湿度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 動作時：20%～80%、結露なし</li> <li>• 非動作時：5%～95%、結露なし</li> </ul>
パッケージ寸法 （長さ×幅×高さ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CF121：110 mm x 150 mm x 35 mm</li> </ul>
製品重量	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CF121：0.5 kg</li> </ul>
認証	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC、CE、RoHS、REACH</li> </ul>

## 製品の交換部品

部品番号	説明
TB1521	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U-Reach CFast-CF 変換アダプター</li> </ul>

## 詳細情報

U-Reach® Intelligent 9 CFミニシリーズの詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください：

<https://www.ureach-japan.com/Products/CF-CFAST-Duplicators-and-Sanitizers/Portable-Copier-Series/CF-1-1-Portable-Duplicator-and-Sanitizer/>

仕様は予告なく変更される場合があります。